

**Declarație de performanță
Nr.: 053/CPR/130701**

1. Codul unic de identificare a tipului produsului: **PUTZUNA® HY**

2. Tipul, lotul și seria sau orice alt element care permite identificarea produsului așa cum este prevăzut de Articolul 11(4):

**PUTZUNA® HY - Strat de tencuială de impermeabilizare pe bază de ciment
(Nr. lotului este imprimat pe ambalaj)**

3. Utilizarea prevăzută a produsului, în conformitate cu specificațiile tehnice armonizate aplicabile, prevăzute de către producător:

Mortar tencuială de uz general cu rezistență la compresiune ridicată și absorbție redusă a apei

4. Denumire, denumire înregistrată sau marcă înregistrată și adresa de contact a producătorului, prevăzut de Articolul 11(5):

**POLYTECHNISCH BEDRIJF BVBA/SPRL - P.T.B.-COMPAKTUNA®
INDUSTRIEPARK ZWIJNAARDE 6
9052 GENT - BELGIA**

5. Acolo unde este cazul, numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile specificate în Articolul 12(2):

Nu este relevant

6. Sistem sau sisteme de evaluare și verificare a constanței performanței produsului așa cum este prevăzut în anexa V:

Sistem 4

7. În cazul declarației de performanță cu provire la un produs de construcție acoperit de un standard armonizat:

EN 998-1:2010

Producătorul a efectuat testarea tipului de produs și execută supravegherea și evaluarea curentă a controlului producției din fabrică conform sistemului 4.

8. În cazul declarației de performanță referitoare la produsul de construcție pentru care evaluarea tehnică europeană a fost emisă:

Nu este relevant

Subsemnatul Oanea Sergiu-Manuel, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 18953, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Culmei, nr. 20/A/5, jud. Harghita, certifică exactitatea traducerii cu textul original în limba engleză, care a fost vizat de mine.

**TRADUCĂTOR AUTORIZAT
OANEA SERGIU-MANUEL**



9. Performanța declarată

Parametrii specifici	Performanță	Specificații tehnice armonizate
Absorbția apei	W2	EN 998-1:2010
Coefficientul de difuzie a vaporilor de apă	25μ	
Aderență	≥ 1N/mm2 FP:A	
Conductivitate termică	1,28 W/m.K (TV)	
Reacție la foc	F	
Durabilitate	NPD	

10. Performanța produsului identificată la punctele 1 și 2 este în conformitate performanța declarată la punctul 9. Prezenta declarație de performanță este emisă cu responsabilitatea exclusivă a producătorului identificat în punctul 4.

Semnat pentru și în numele producătorului de către:

K. SMESSAERT, Director general
(numele și funcția)
[Semnătură ilizibilă]

GENT, 01/07/2013
(locul și data eliberării)

(semnătura)

Subsemnatul Oanea Sergiu-Manuel, traducător autorizat de Ministerul Justiției cu nr. 18953, domiciliat în Miercurea-Ciuc, str. Culmei, nr. 20/A/5, jud. Harghita, certific exactitatea traducerii cu textul original în limba engleză, care a fost vizat de mine.

TRADUCĂTOR AUTORIZAT
OANEA SERGIU-MANUEL

